

Goupilles moletées et double moletages



Knurling pins

Goupilles moletées (Gr. 960 | Gr.962) | **Knurled pins** (Gr. 960 | Gr.962)
ø matériel | ø material: 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50
ø moletage | ø knurling: mini +0.04mm – maxi +0.07mm | tol. +0.03/-0
Largeur | Width: 1.00 1.50 2.00

Diamètres et moletages spéciaux, dimensions et nombre de dents sur demande.
Special knurling, dimensions, number of teeth on demand.

Goupilles étampées et goupilles étagées à tête fendue



Stamped pins and staged pins with slotted head

Goupilles étampées (Gr. 940) | **Stamped pins** (Gr. 940)
ø matériel | ø material: 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50
Longueurs normalisées: De 10 – 25mm (possibilités de 5 – 40mm). Anglage standard 30°
Standard lengths: From 10 – 25mm (possibilities from 5 – 40mm). standard chamfer 30°

Goupilles étagées à tête fendue (Gr. 970) | **Staged pins with slotted head** (Gr. 970)
Dimensions: ø tige 0.90 1.00 1.10 1.20 | ø tête selon plan du client
 Longueurs de 8 à 15mm (possibilités de 5.00 à 25mm). Anglage standard 30°
Dimensions: ø rod 0.90 1.00 1.10 1.20 | ø head according to customer's demand
 Lengths from 8 – 15mm (possibilities from 5.00 – 25mm). Standard chamfer 30°

Toutes autres dimensions, matériaux et exécutions sur demande.
Any other dimensions, materials and executions on demand.


CAPSA

certified ISO 9001:2000